



Caps EN 10 253-2 TYPE A / DIN 2617 - EN 10 028-2 - P265GH

DN	d1		s (mm)						h
	mm	inch	R3	kg	R4	kg	R5	kg	mm
15	21,3	1/2	2,0	0,06	3,2	0,10	4,0	0,13	25
20	26,9	3/4	2,3	0,08	3,2	0,11	4,0	0,14	25
25	33,7	1	2,6	0,09	3,2	0,13	4,0	0,15	38
32	42,4	1 1/4	2,6	0,10	3,6	0,14	4,0	0,16	38
40	48,3	1 1/2	2,6	0,20	4,0	0,22	5,0	0,23	38
50	60,3	2	2,9	0,28	4,5	0,30	5,6	0,33	38
65	76,1	2 1/2	2,9	0,34	5,0	0,50	7,1	0,71	38
80	88,9	3	3,2	0,53	5,6	0,67	8,0	0,96	51
100	114,3	4	3,6	1,00	6,3	1,50	8,8	1,72	64
125	139,7	5	4,0	1,14	6,3	1,60	10,0	2,86	76
150	168,3	6	4,5	2,65	7,1	3,55	11,0	5,30	89
200	219,1	8	6,3	5,50	8,0	6,70	12,5	10,00	102
250	273,0	10	6,3	6,30	8,8	8,80	14,2	14,20	127
300	323,9	12	7,1	9,90	10,0	14,00	16,0	19,90	152
350	355,6	14	8,0	13,50	-	-	-	-	-
400	406,4	16	8,8	18,60	-	-	-	-	-

Iné rozmery a akosti na požiadanie
Other dimensions and grades on request